

典型应用:

- ◆ 工业机械-加工中心, 旋转工作台
- ◆ 起重设备塔楼, 卷线轮, 测试设备
- ◆ 包装机械, 货盘机, 数控机床等
- ◆ 磁性传动器, 处理程序控制设备
- ◆ 转台式传感器, 应急照明灯
- ◆ 机器人, 雷达等
- ◆ 制造和控制设备
- ◆ 展览/显示设备
- ◆ 医疗设备

可选项:

- ◆ 工作速度
- ◆ 更多通路数
- ◆ 信号及电源可单独或混合传输
- ◆ 电流, 电压
- ◆ 连接端子
- ◆ 防护等级
- ◆ 出线方向

ECN012S 技术参数		图片
内径	12.7mm	
通路数	6	
工作速度	0-300rpm	
额定电流	2A/路,	
额定电压	380VAC	
绝缘强度	≥1000V@50Hz	
绝缘电阻	1000MΩ@ 500VDC	
电气噪音	30 milliohms max.	
工作温度	-35~+60℃	
防护等级	IP54	
导线规格	AWG26 铁氟龙	
可选项	<ul style="list-style-type: none"> • 导线长度 • IP 等级 • 工作速度 	

备注: 此系列滑环, 我司模具只到 6 路, 如有新的量大产品, 我司将评估开模事宜。

