

ECN025-15P3 通孔滑环

通孔滑环广泛应用于军事装备，工业自动化设备，内孔可以从 5mm 到 1000mm，导线可以达到 200mm，传输电流功率和不同的信号，包括高数据传输。这个型 ECN025- 15P3 很受自动包装机，雷达天线，娱乐设备等的欢迎。我们生产的许多滑环都是定制的，欢迎访问我们公司官网 www.ceno360.com。

产品特征:

- ◆ 支持电源和信号同时传输
- ◆ 能混合多路信号和电流
- ◆ 低摩擦，低扭矩，平稳旋转
- ◆ 可靠性高，寿命长

应用:

- ◆ 医疗设备
- ◆ 游艺设备
- ◆ 工程机械

可选项:

- ◆ 防护等级
- ◆ 电流大小，信号类型
- ◆ 内径、外径尺寸
- ◆ 通路数

ECN025-15P3	技术参数	图片
电流环数	15 路*15A	
工作电压	380VAC	
电阻波动值	≤70mΩ (以 50rpm 运转)	
耐压强度	≥1000V@50Hz	
绝缘电阻	500M Ω @ 500VDC	
工作速度	0~300rpm	
触点材料	贵金属	
工作温度	-20℃~+60℃	
过孔直径	Ø25.4mm	
防护等级	IP54	

外形尺寸:

