

## ECN110-06P2 通孔滑环

CENO生产的空心轴系列滑环，主要用于通过管道输送气/液的通道或需旋转的电机轴。具有两大优点，一是采用先进的贵金属作为触头材料，确保在低摩擦下工作的可靠性，另一种主要用于传输精密信号、弱电流、大电流和高电压等。

### 产品特征：

- ◆ 360°连续旋转传输动力及数据信号
- ◆ 低摩擦，低扭矩，平稳旋转
- ◆ 中心孔易安装，靠性高，寿命长

### 应用：

- ◆ 转台
- ◆ 游艺设备
- ◆ 自动化设备

### 可选项：

- ◆ 防护等级
- ◆ 电流大小，信号类型
- ◆ 内径、外径尺寸
- ◆ 通路数

ECN110-06P2	技术参数	图片
电流环数	6路*10A	
工作电压	380VAC	
电阻波动值	≤70mΩ (以 50rpm 运转)	
耐压强度	≥1000V@50Hz	
绝缘电阻	500M Ω @ 500VDC	
壳体材料	不锈钢	
触点材料	贵金属	
工作温度	-20℃~+60℃	
过孔直径	Ø110mm	
防护等级	IP54	
工作湿度	60%RH 以下	

### 外形尺寸：

